

产品简介

ZDH7001 是一款高线性、宽频线性功率放大器。该器件的工作频率为 900MHz~5000MHz；ZDH7001 为单电压 5V 供电，静态工作电流为 93mA；放大器内部集成了动态偏置电路，可克服温度和工艺变化对性能造成的不利影响。

ZDH7001 采用砷化镓 (GaAs) 技术制造和标准 SOT-89 封装，具有很好的可靠性和经济性。

典型应用场景

- 中继器 (Repeaters)
- 功放驱动放大器 (PA Driver Amplifier)
- Cellular, PCS, GSM, TD-SCDMA, LTE
- 通用无线功放 (General Purpose Wireless)

极限最大额定值

参数	数值
存储温度	-65°C~+150°C
工作温度	-55°C~+125°C
极限电压 (VCC)	6V
最大输入功率 (RFIN)	+20dBm


产品特点

- 5V 单供电电压，工作电流 93mA
- 典型增益：17dB @ 1840MHz
- 典型 OIP3：40dBm @ 1840MHz
- 典型 P1dB：27dBm @ 1840MHz
- 输入/输出 50Ω 阻抗匹配
- 绿色无铅 3 脚 SOT-89 封装



 本产品符合所有相关法规且不含卤素。

管脚示意图



PIN No.	管脚名称	说明
1	RF Input	射频输入
2	GND	地
3	RF output/VCC	射频输出/ VCC



电气参数

1、测试条件：VCC=+5V，Temp= +25°C，Freq: 920MHz~960MHz，FDD LTE Band 8，50Ω 测试系统。

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
频率	920	940	960	MHz	-
增益 (Gain)	-	23	-	dB	-
输入回损 (S11)	-	16	-	dB	-
输出回损 (S22)	-	8	-	dB	-
P1dB	-	26	-	dBm	CW 信号
OIP3	-	39	-	dBm	Pout = +14dBm / tone, Δf = 1 MHz
LTE Channel Power ⁽¹⁾	-	14	-	dBm	ACLR=-47dBc
静态电流 (Icq)	-	93	-	mA	No RF

注：1. LTE 下行信号 TM1.1=10MHz 全 RB (适用于 MPR=1 时)。/ LTE downlink signal TM1.1 = 10 MHz full RB for MPR =1。

2、测试条件：VDD=+5V，Temp= +25°C，Freq: 1805MHz~1880MHz，FDD LTE Band 3，50Ω 测试系统。

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
频率	1805	1840	1880	MHz	-
增益 (Gain)	-	17	-	dB	-
输入回损 (S11)	-	15	-	dB	-
输出回损 (S22)	-	8	-	dB	-
P1dB	-	27	-	dBm	CW 信号
OIP3	-	40	-	dBm	Pout = +15dBm / tone, Δf = 1 MHz
LTE Channel Power ⁽¹⁾	-	16	-	dBm	ACLR=-48dBc
静态电流 (Icq)	-	93	-	mA	No RF

注：1. LTE 下行信号 TM1.1=10MHz 全 RB (适用于 MPR=1 时)。/ LTE downlink signal TM1.1 = 10 MHz full RB for MPR =1。

3、测试条件：VDD=+5V，Temp= +25°C，Freq: 2300MHz~2400MHz，FDD LTE Band 40，50Ω 测试系统。

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
频率	2300	2350	2400	MHz	-
增益 (Gain)	-	15	-	dB	-
输入回损 (S11)	-	17	-	dB	-
输出回损 (S22)	-	13	-	dB	-
P1dB	-	27	-	dBm	CW 信号
OIP3	-	41	-	dBm	Pout = +15dBm / tone, Δf = 1 MHz
LTE Channel Power ⁽¹⁾	-	16	-	dBm	ACLR= -47dBc
静态电流 (Icq)	-	93	-	mA	No RF

注：1. LTE 下行信号 TM1.1=10MHz 全 RB (适用于 MPR=1 时)。/ LTE downlink signal TM1.1 = 10 MHz full RB for MPR =1。



电气参数 (续)

4、测试条件: VDD=+5V, Temp= +25°C, Freq: 3400MHz~3600MHz, FDD LTE Band 42, 50Ω 测试系统。

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
频率	3400	3500	3600	MHz	-
增益 (Gain)	-	13	-	dB	-
输入回损 (S11)	-	13	-	dB	-
输出回损 (S22)	-	18	-	dB	-
P1dB	-	28	-	dBm	CW 信号
OIP3	-	43	-	dBm	Pout = +16dBm / tone, $\Delta f = 1$ MHz
LTE Channel Power ⁽¹⁾	-	19	-	dBm	ACLR=-47dBc
静态电流 (Icq)	-	93	-	mA	No RF


注: 1. LTE 下行信号 TM1.1=10MHz 全 RB (适用于 MPR=1 时)。/ LTE downlink signal TM1.1 = 10 MHz full RB for MPR =1。

5、测试条件: VDD=+5V, Temp= +25°C, Freq: 4800MHz~4900MHz, 50Ω 测试系统。

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
频率	4800	4850	4900	MHz	-
增益 (Gain)	10	10	10	dB	-
输入回损 (S11)	-11	-12	-12	dB	-
输出回损 (S22)	-17	-16	-14	dB	-
P1dB	27	27	27	dBm	CW 信号
饱和输出功率 (Pout)	28	28	28	dBm	-
饱和工作效率	58	54	57	%	-
静态电流 (Icq)	102	102	102	mA	No RF



应用电路图（920MHz~960MHz）



元器件列表

参数	数值	尺寸	厂家	型号
C1	10uF	603	Murata	GRM188R61A106KE47D
C2	1000pF	402	Murata	GRM155R71H102KA01D
C3	100pF	402	Murata	GRM1555C1H101JZ01D
C4	100pF	402	Murata	GRM1555C1H101JZ01D
C5	10pF	402	Murata	GRM1555C1H100JZ01D
C6	1.2pF	402	Murata	GRM1555C1H1R2CZ01D
L1	18nH	603	Murata	LQW18AN18NJ00D
L2	3.6nH	402	Murata	LQG15HS3N6S02D
L3	1.8nH	402	Murata	LQW15AN1N8C00D
TL1*	240mil	-	-	50Ω transmission line
TL2*	200mil	-	-	50Ω transmission line






注：

1. TL1 是 L2 的左边到 C5 右边的距离。
2. TL2 是芯片 3 脚 PAD 的左边到 L3 左边的距离。




典型性能曲线图（920MHz~960MHz）

测试条件：VDD=+5V，Temp= +25°C，Icq=93mA，50Ω 测试系统。



应用电路图（1805MHz~1880MHz）



元器件列表

参数	数值	尺寸	厂家	型号
C1	10uF	603	Murata	GRM188R61A106KE47D
C2	1000pF	402	Murata	GRM155R71H102KA01D
C3	100pF	402	Murata	GRM1555C1H101JZ01D
C4	100pF	402	Murata	GRM1555C1H101JZ01D
C5	4.7pF	402	Murata	GRM1555C1H4R7CZ01D
C6	0.5pF	402	Murata	GRM1555C1HR50BZ01D
C7	0.5pF	402	Murata	GRM1555C1HR50BZ01D
L1	18nH	603	Murata	LQW18AN18NJ00D
TL1	100mil	-	-	50Ω transmission line
TL2	130mil	-	-	50Ω transmission line






注：

1. TL1 是芯片 1 脚 PAD 的右边到 C5 右边的距离。
2. TL2 是芯片 3 脚 PAD 的左边到 C6 左边的距离。




典型性能曲线图（1805MHz~1880MHz）

测试条件：VDD=+5V，Temp= +25°C，Icq=93mA，50Ω 测试系统。



应用电路图（2300MHz~2400MHz）



元器件列表






参数	数值	尺寸	厂家	型号
C1	10uF	603	Murata	GRM188R61A106KE47D
C2	1000pF	402	Murata	GRM155R71H102KA01D
C3	100pF	402	Murata	GRM1555C1H101JZ01D
C4	100pF	402	Murata	GRM1555C1H101JZ01D
C5	2pF	402	Murata	GRM1555C1H2R0CZ01D
C6	0.5pF	402	Murata	GRM1555C1HR50BZ01D
C7	0.5pF	402	Murata	GRM1555C1HR50BZ01D
C8	1pF	402	Murata	GRM1555C1H1R0CZ01D
L1	18nH	603	Murata	LQW18AN18NJ00D
TL1	125mil	-	-	50Ω transmission line
TL2	130mil	-	-	50Ω transmission line

注：


1. TL1 是 C5 左边到 C8 右边的距离
2. TL2 是芯片 3 脚 PAD 的左边到 C6 左边的距离

**典型性能曲线图（2300MHz~2400MHz）**

测试条件：VDD=+5V，Temp= +25°C，Icq=93mA，50Ω 测试系统。



应用电路图 (3400MHz~3600MHz)



元器件列表






参数	数值	尺寸	厂家	型号
C1	10uF	603	Murata	GRM188R61A106KE47D
C2	1000pF	402	Murata	GRM155R71H102KA01D
C3	100pF	402	Murata	GRM1555C1H101JZ01D
C4	100pF	402	Murata	GRM1555C1H101JZ01D
C5	0.75pF	402	Murata	GRM1555C1HR75CZ01D
C6	0.7pF	201	Murata	GRM0335C1ER70WB01D
C7	0.5pF	402	Murata	GRM1555C1HR50BZ01D
L1	18nH	603	Murata	LQW18AN18NJ00D
TL1	95mil	-	-	50Ω transmission line

注：

1. TL1 是芯片 3 脚 PAD 的左边到 C6 左边的距离。




典型性能曲线图（3400MHz~3600MHz）

测试条件：VDD=+5V，Temp= +25°C，Ic_q=90mA，50Ω 测试系统。



应用电路图（4800MHz~4900MHz）









注：

PCB 板材介电常数 4.4，板厚 0.8mm，50Ω 微带线宽 0.45mm。


典型性能曲线图（4800MHz~4900MHz）

测试条件：VDD=+5V，Temp= +25°C，Freq: 4800MHz~4900MHz，50Ω 测试系统。






封装尺寸示意图



载带尺寸示意图





ESD 等级



	等级	电压	标准
HBM	Class 1C	1000V	MIL-STD-883J Method 3015.9

订单信息

型号	丝印	封装
ZDH7001	7001T	SOT-89