


产品简介

ZDH9007 是一款高增益、低噪声放大器 (LNA)，使用于 GPS、Galileo、Glonass 和北斗 GNSS L1/L2/L5/B1 频段。ZDH9007 是接收 GNSS 卫星的最佳射频前端芯片。ZDH9007 采用小尺寸 1.1mmx0.7mmx0.45mm 6 Pin DFN 封装, 占用 PCB 空间较小尺寸。



典型应用场景

- 具有 GNSS 功能的智能手机
- 个人导航设备 PNDs
- 移动通讯 LTE, W-CDMA, CDMA, GSM
- TDD 或 FDD 系统
- 北斗/GPS/GLONASS/GALIEO 导航接收机

极限最大额定值


参数	最小值
储存温度	-65°C~+150°C
工作温度	-55°C~+125°C
回流焊温度	260°C
电源电压	4.2V
断电电压	4.2V
最大输入功率 (RFIN)	10dBm

推荐工作条件


参数	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	1.7	3.0	3.6	V
导通电压	1.6	3.0	3.6	V
关断电压	0	-	0.45	V

产品特点

- 1.7~3.6V 单电压供电，典型电流 7.6mA @ 3.0V, 5.6mA @ 1.8V
 - 典型增益: 20dB @ 1575.42MHz、VDD=3.0V;
20dB @ 1575.42MHz、VDD=1.8V
 - 典型 OIP3: 16dBm @ 1575.42MHz、VDD=3.0V;
14dBm @ 1575.42MHz、VDD=1.8V
 - 典型 P1dB: 7dBm @ 1575.42MHz、VDD=3.0V;
4dBm @ 1575.42MHz、VDD=1.8V
 - 绿色无铅 6 脚 DFN1.1x0.7 封装
-  本产品符合所有相关法规且不含卤素。



管脚示意图 (Top View)



PIN No.	管脚名称	描述
1	GND	接地连接
2	VDD	用于 LNA 的电源
3	RFOUT	射频输出
4	GND	接地连接
5	RFIN	射频输入
6	EN	关闭输入

电气参数

1、测试条件：VDD=3V，EN=1.8V，Temp=+25°C， L1/L2/L5 Band 应用电路。

参数	数值			单位
频率	1176.45	1227.60	1575.42	MHz
增益 (Gain)	19	18	20	dB
反向隔离 (S12)	-27	-28	-24	dB
输入回损 (S11)	-3	-3	-7	dB
输出回损 (S22)	-32	-15	-10	dB
噪声系数 (NF)	0.8	0.8	0.9	dB
输出功率 1dB 增益压缩点 (P1dB)	1	1	7	dBm
输出三阶交调 ⁽¹⁾ (OIP3)	12	13	16	dBm
静态电流 (Icq)	3.0	3.2	4.6	mA
工作电流 (Icc)	5.7	5.6	7.6	mA
开启时间	2			us
关机时间	1			us

注：（1）两个 tone，间隔 1MHz，每个 tone 输出功率为-7dBm。



2、测试条件：VDD=1.8V，EN=1.8V，Temp=+25°C， L1/L2/L5 Band 应用电路。

参数	数值			单位
频率	1176.45	1227.60	1575.42	MHz
增益 (Gain)	19	18	20	dB
反向隔离 (S12)	-27	-27	-24	dB
输入回损 (S11)	-3	-3	-7	dB
输出回损 (S22)	-28	-14	-10	dB
噪声系数 (NF)	0.8	0.8	0.9	dB
输出功率 1dB 增益压缩点 (P1dB)	1	1	4	dBm
输出三阶交调 ⁽¹⁾ (OIP3)	11	12	14	dBm
静态电流 (Icq)	3.0	3.2	4.2	mA
工作电流 (Icc)	7.0	7.1	5.6	mA
开启时间	2			us
关机时间	1			us

注：（1）两个 tone，间隔 1MHz，每个 tone 输出功率为-7dBm。










典型应用原理图












典型性能曲线图

1、测试条件: VDD=3V, EN=1.8V, Temp=+25°C, L1/L2/L5 Band 应用电路。






典型性能曲线图

2、测试条件: VDD=1.8V, EN=1.8V, Temp=+25°C, L1/L2/L5 Band 应用电路。



封装尺寸示意图



符号	单位 (毫米)		
	最小值	标准值	最大值
A	0.41	0.45	0.5
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.2	0.25
D	1.05	1.1	1.15
E	0.65	0.7	0.75
e	0.40BSC		
L	0.15	0.25	0.35
L1	0	0.05	0.1
L3	0.15	0.2	0.25
N	6		

订单信息

型号	丝印	封装
ZDH9007	7X	DFN1.1x0.7-6